

gesetzliche Gewährleistung für IWATA Kompressoren der **CREATEX** GmbH

Wird das Gerät in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum beim Händler aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern schadhaft, so beheben wir diesen Fehler ohne Berechnung gemäß den nachfolgenden Bedingungen:

1.) Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach unserer Wahl entweder durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über. Weitere Ansprüche gegen uns, insbesondere auf Rückgabe der Ware gegen Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch nicht begründet.

2.) Falls das Gerät zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht dieses auf Gefahr des Absenders. Die Kosten für unaufgeforderte Einsendungen trägt der Absender. Aufwendungen gleich welcher Art werden nicht erstattet!

Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind

- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch entstehen, sowie Schäden, die auf lokale Verhältnisse, wie Fehler in der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung, Flüssigkeit etc. zurückzuführen sind.

- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht ermächtigt sind

- Geräte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstört worden ist

- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluß an eine falsche Netzspannung

oder Stromart, und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch

- Verschleißteile und Verbrauchsmaterial

- Geräte, die gewerblich genutzt werden

3.) Tritt ein Fehler innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum auf, wenden Sie sich bitte ausschließlich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

4.) Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu können, muss der vollständig ausgefüllte Gerätedaten-Schein und der Kaufbeleg vorgelegt werden.

5.) Die kostenlose Fehlerbeseitigung bedeutet weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der 24-Monats-Frist. Der Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Änderungen i.S. eines technischen Fortschritts sowie Änderungen der Verpackung bleiben vorbehalten. Die Angaben über technische Daten, Gewichte, Maße, Fassungsvermögen gem. Angabe des Herstellers!

CREATEX Handels-GmbH - Kirchhoffstr. 7 - D-24568 Kaltenkirchen
Tel.: 04191/882 77 - Fax: 04191/859 12 - e-mail: info@createx.de
http://www.createx.de

Geräte-Daten

(bitte ausfüllen und aufbewahren - s.o.)

Geräte-Typ:.....Geräte-No.:.....

Herst.-Datum:.....

Kauf-Datum:.....

PUBLISHER:GARANTIE
200600.PUB 1.6.2009

**Bedienungsanleitung für
IWATA Kompressor Silver Jet
mit Wasserabscheider**

Art.-No: 200 600



Importeur:

ANEST-IWATA EUROPE - I-10155 Torino (Italy)

Auslieferungslager Deutschland:

CREATEX Handels-GmbH
Kirchhoffstraße 7
D-24568 Kaltenkirchen
Tel.: 04191/882 77 - Fax: 04191/859 12
e-mail: info@createx.de
http://www.createx.de

Bedienungsanleitung und Service-Richtlinien

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir möchten Ihnen dafür danken, daß Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Wir heißen Sie herzlich willkommen in der ständig wachsenden Familie zufriedener Eigentümer eines IWATA Kompressors in der ganzen Welt. Wir sind sicher, daß mit dieser Neuerwerbung alle Ihre Ansprüche erfüllt werden. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und halten Sie sie immer griffbereit, denn sie enthält eine Anzahl wichtiger Hinweise, die gewährleisten, daß Sie die Möglichkeiten Ihres Gerätes voll ausnutzen können.

Diese Bedienungsanleitung, sowie die evtl. beiliegende mehrsprachige Bedienungsanleitung des Herstellers sind Bestandteil des Kompressors. Sollten Sie den Kompressor zu einem späteren Zeitpunkt weiterveräußern, geben Sie dem zukünftigen Eigentümer diese Bedienungsanleitung. Wenn Sie nicht alle Einzelheiten dieser Bedienungsanleitung verstehen, nehmen Sie das Gerät nur nach Rücksprache mit dem Händler oder dem Auslieferungslager in Betrieb.

Sicherheit:

Dieses Gerät ist speziell für den Gebrauch als Kompressor vorgesehen. Jeder andere Gebrauch ist als nicht zweckentsprechend und gefährlich anzusehen. Der Hersteller und Createx GmbH als Vertriebspartner sind nicht verantwortlich für etwaige Schäden, direkt oder indirekt, die durch unsachgemäßen oder nicht zweckentsprechendem Gebrauch verursacht werden. Bitte stellen Sie auch sicher, daß Kinder dieses Gerät nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen benutzen.

Inbetriebnahme:

Der Schalter hat folgende Funktion: 0 = Aus, I = Ein

Benutzen Sie das Gerät nur bei Betriebsspannung gem. Typenschild. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte, ob durch den Transport keine Bauteile beschädigt wurden. Das Verpackungsmaterial entsorgen Sie bitte gem. gesetzlicher Vorschriften.

Druckregler einstellen:

Den Druck stellen Sie am schwarzen Drehknopf ein. Drehen in Richtung + erhöht der Arbeitsdruck, drehen in Richtung - senkt den Arbeitsdruck. Der optimale Arbeitsdruck (unter Last) liegt bei diesem Kompressor bei 0,7 - 1,3 bar.

Hinweis: dieses Gerät hat bei sachgemäßer Nutzung eine sehr lange Lebensdauer. Bitte entsorgen Sie es ordnungsgemäß über die Sammelstellen in Ihrer Kommune, es gehört keinesfalls in die Mülltonne!



ACHTUNG!

- ⇒ der Kompressor darf keinesfalls repariert oder gereinigt werden, solange der Netzstecker noch in der Steckdose steckt
- ⇒ keine leicht entflammaren Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Kompressors aufstellen
- ⇒ das Gerät darf nicht mit nassen oder feuchten Händen angefaßt werden, arbeiten Sie niemals barfuß oder in Feuchträumen
- ⇒ der Kompressor bedarf keinerlei Schmierung - halten Sie den Kompressor stets sauber und staubfrei
- ⇒ betreiben Sie den Kompressor ausschließlich auf einer ebenen Oberfläche
- ⇒ das Gerät darf nicht den Witterungseinflüssen ausgesetzt werden (Umgebungstemp. max. 35° C)
- ⇒ im Falle einer Überhitzung wird das Gerät durch den Hitzeschutzschalter automatisch ausgeschaltet und startet erneut nach Abkühlung

Wichtiger Hinweis

Wir empfehlen, die Anschlüsse mit Teflon-Band abzudichten. Der beigegefügte Schlauch sowie der Wasserabscheider haben einen Anschluß von 1/8", und sind u.a. passend für alle jap. Pistolen sowie die CREATEX CX1 und CX2 Airbrush.

Sollte sich Kondenswasser im Wasserabscheider sammeln, drücken Sie den Stift unten am Wasserabscheider nach oben (Gerät muß unter Druck stehen). Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. solange, bis kein Kondenswasser mehr im Wasserabscheider ist.

Einbindung des Wasserabscheiders gem. Abbildung



iwata